

Работа с виртуальными путями

Методы данного раздела неявно используют параметр страницы [site_id](#), устанавливаемый при сборке.

GetSiteUrl

```
public string GetSiteUrl()
```

Возвращает абсолютный URL корневой папки страниц сайта. Результат метода зависит, от того, в каком режиме была собрана страница: live или stage. Реализовано с помощью метода [GetSiteUrl](#) класса [DBConnector](#).

GetActualSiteUrl

```
public string GetActualSiteUrl()
```

Возвращает URL корневой папки страниц сайта в соответствии с текущим режимом работы сайта (live или stage). Реализовано с помощью метода [GetActualSiteUrl](#) класса [DBConnector](#).

GetContentUploadUrl

```
public string GetContentUploadUrl(string content_name)
```

Возвращает URL библиотеки контента по заданному имени. Поддерживаются имена контентов в формате `SiteName.ContentName`. Реализовано с помощью метода [GetContentUploadUrl](#) класса [DBConnector](#).

GetFieldUploadUrl

```
public string GetFieldUploadUrl(string contentName, string fieldName)
```

Возвращает URL корневой папки поля. Поддерживаются имена контентов в формате `SiteName.ContentName`. При использовании внутри `Publishing Container` рекомендуется использовать [перегруженную версию](#), в которой контент уже определен. Учитывает настройки **Использовать библиотеку сайта (Use Site Library)** и **Подпапка для файлов (File Subfolder)** [уровня поля](#), а также папки для динамических изображений. Реализовано с помощью метода [GetUrlForFileAttribute](#) класса [DBConnector](#).

From:

<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:

<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=api:qpage:paths>

Last update: **2012/06/20 15:25**

