

По умолчанию QP7.Framework устанавливается с включенным режимом Windows-аутентификации для бэкенда. Этот вариант хорошо подходит для локальной установки в целях ознакомления или для проведения разработки, так как не требуется никаких дополнительных настроек – достаточно иметь необходимый набор прав, а пользователь, установивший QP7.Framework, их уже имеет.

Если же QP7.Framework устанавливается на хостинг-площадку или на сервер удаленной разработки (находящийся вне текущего домена) целесообразно включить анонимную аутентификацию, и выдать [пользователю, под которым выполняется бэкенд](#) в этом режиме права на модификацию папок.

Права на модификацию выдаются либо на конкретные папки сайтов, либо на весь *wwwroot*, если требуется возможность создания новых сайтов средствами QP7.

Бэкенд QP7.Framework является гибридным приложением, использующим технологии ASP и ASP.NET, поэтому в случае анонимной аутентификации нужно дать права как пользователю, под которым запущен пул приложений бэкенда (по умолчанию - *Network Service* для IIS 6 и *IIS AppPool\<имя пула>* для IIS 7+), так и анонимному пользователю (по умолчанию - *IUSR_<имя компьютера>* для IIS 6 и *IUSR* для IIS 7+).

From:

<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:

<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=install:extra:auth&rev=1359719665>

Last update: **2013/02/01 14:54**

