

Стили

Стили и шаблоны кода предоставляют решение проблемы повторного использования элементов форматирования и упрощают задачу поддержания единого оформления сайта. Стили **QP7.Framework** являются оболочкой над стилями **CSS**, предоставляя интегрированные способы создания, управления и использования сложных стилей внутри сайта. Стили QP7 могут быть использованы в визуальном редакторе в выпадающих списках **Стиль** и **Родительский Стиль**. Шаблоны кода представляют собой фрагменты HTML-кода либо текста, которые могут быть вставлены в контент через визуальный редактор. Они дают возможность добавлять элементы страниц или текста, которые нужны в нескольких статьях, но которые по каким-то причинам нельзя вынести на уровень структуры в качестве отдельного поля. Они могут быть использованы в визуальном редакторе с помощью кнопки Вставить шаблон кода.

Стили управляются на уровне сайта в окне **Стили (Сайты/Название сайта/Стили)**. Чтобы добавить новый стиль, нажмите кнопку **Новый стиль** в правом нижнем углу экрана. QP7 откроет окно **Новый стиль**.

Управление стилями

После выбора переключателя **Стиль** отображаются следующие параметры:

- **Способ использования**
 - **Применить к родительскому тегу** - относительно текущего выделения/позиции курсора в визуальном редакторе будет найден ближайший родительский тег, указанный в поле **Применить к тегу**, и к нему уже будет применен стиль. Можно не задавать тег явно, а выбрать опцию **первый родитель**.
 - **Применить напрямую** - текущее выделение в визуальном редакторе обертывается в тег, указанный в поле **Применить к тегу**
- **Название** - будет показано пользователю в визуальном редакторе
- **Применить к тегу** - HTML-тег, к которому будет применен стиль. Конкретный режим работы зависит от поля **Способ использования**
- **Класс** - CSS-класс, который будет задан у элемента, при применении к нему стиля QP7. Класс может быть выбран из списка классов глобального CSS, который должен быть предварительно настроен ([Настройка глобального CSS](#))
- **Атрибуты HTML** - стили QP7 расширяют стандартные стили CSS тем, что позволяют задавать у элементов необходимые HTML-атрибуты
- **Описание** - необязательное текстовое поле. Может содержать любые комментарии.

Управление шаблонами кода

После выбора переключателя **Шаблон кода** отображаются следующие параметры:

- **Название шаблон** - имя, используемое для идентификации .
- **Код HTML** - код, который будет вставлен в выбранное место документа при использовании функциональности Вставить шаблона кода в визуальном редакторе.

- **Описание** – необязательное текстовое поле. Может содержать любые комментарии.

From:

<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:

<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=styles&rev=1248794277>



Last update: **2009/07/28 18:17**