

Вспомогательные методы

В данном разделе описаны вспомогательные методы классов [QPage](#) и [QUserControl](#).

FieldName

```
public string FieldName(string content_name, string field_name)
```

Возвращает внутреннее имя поля (`field_<id>` поля). Обычно используется в HTML-формах для наименования полей совместно с методами [AddFormToContent](#) или [UpdateContentItem](#). Поддерживает имена контентов в формате `SiteName.ContentName`. Реализовано с помощью метода [FieldName](#) класса [DBConnector](#).

FieldID

```
public int FieldID(string content_name, string field_name)
```

Возвращает идентификатор поля. Поддерживает имена контентов в формате `SiteName.ContentName`. Реализовано с помощью метода [FieldID](#) класса [DBConnector](#).

ReplaceHTML

```
public string ReplaceHTML(string str)
```

Заменяет символы "<" и ">" на безопасные XML-сущности "<" и ">". Используется в качестве защиты от XSS-атак.

SendNotification

```
public void SendNotification(string notification_on, int content_item_id, string notification_email)
```

Запускает механизм отправки уведомлений о событии, произошедшем со статьей. Данный метод вызывается автоматически методами классов [QPage](#) и [UserControl](#): [AddFormToContent](#), [UpdateContentItem](#), [RemoveContentItem](#). Реализовано с помощью метода [SendNotification](#) класса [DBConnector](#).

Параметры

- *notification_on* – одно из указанных ниже событий (для срабатывания должно быть

выбрано в [настройках уведомления](#)):

- "for_create"
- "for_modify"
- "for_remove"
- "for_status_changed"
- "for_frontend"
- *content_item_id* – ID статьи
- *notification_email* – E-mail (данный параметр перекрывает стандартные настройки уведомления; если же это не нужно, то можно просто передать пустую строку)

Пример

```
SendNotification("for_remove", 3657, "");
```

From:

<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:

<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=api:qpage:other>

Last update: **2012/06/20 15:29**

