

Форматы

Интерфейс создания новых форматов и редактирования существующих - [стандартный](#).

Вкладки **Новый формат объекта (New Object Format)**, **Новый формат объекта страницы (New Page Object Format)**, **Данные формата объекта шаблона (Template Object Format Info)**, **Данные формата объекта страницы (Page Object Format Info)** практически идентичны по функциональности.

В списке форматов можно изменить формат по умолчанию, выбрав новый формат радиокнопкой и нажав кнопку **Установить по умолчанию (Set Default)**. Также формат по умолчанию можно изменить в [свойствах объекта](#). Данная опция влияет на программный [вызов объекта](#), содержащего данный формат.

Также для выбранного в списке формата доступна кнопка [Просмотр \(Preview\)](#).

Для форматов поддерживается [контроль версий](#), доступный на вкладке **История изменений формата (Format History)** на уровне формата.

Свойства формата

- **Название формата (Format Name)** – численно-буквенное имя формата, которое будет отображаться в интерфейсе списка и являться элементом навигационного дерева. Название является уникальным в пределах объекта.
- **Название формата .NET (.NET Format Name)** – имя формата, использующееся для создания соответствующего .NET-класса. Обычное название формата не подходит, так как для него менее строгие правила проверки (допустимы пробелы, символы Unicode). Если название формата содержит только английские буквы, цифры и пробелы, то данное поле будет сгенерировано автоматически. Для ASP-сборки это поле отсутствует.
- **Язык .NET (.NET Language)** – Можно выбрать язык, на котором будет написан Code Behind для контроля данного формата. Может быть C# и VB.NET. Значение по умолчанию наследуется от шаблона. Для ASP-сборки это поле отсутствует.
- **Формат (Format)** – поле, содержащее пользовательский код формата. Для ASP.NET сборки имеет две вкладки: *Presentation* и *Code Behind*. Содержимое этого поля используется для генерации пользовательского контроля формата. Для ASP-сборки в этом поле код соответствующего метода страницы. Аналогичное поле для редактирования кода есть на уровне [шаблона](#). Для того, чтобы упростить вызов объектов, можно воспользоваться [информационной панелью](#). Ее содержание зависит от контекста и на страницах редактирования кода в ней есть списки объектов, которые можно вызвать из текущего места и наиболее распространенные методы QP7 API. При выполнении двойного щелчка мыши на соответствующем элементе списка информационной панели будет сгенерирован код вызова (различный для *Code Behind* и *Presentation*).
 - Кнопка **Библиотека (Library)** позволяет вставлять в код ссылки на файлы из [библиотеки сайта](#). Генерируемый HTML-код зависит от типа файла, то есть для картинок будет сгенерирован тег IMG, для флэш-роликов – OBJECT, и.т.д..
 - Кнопка **Установить значения по умолчанию (Set Default Values)** позволяет вернуться к той версии кода, которая была сгенерирована вместе с форматом.

- **Описание** – опциональное текстовое поле, которое может содержать любые комментарии о формате. Эти комментарии отображаются в интерфейсе списка.

From:

<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:

<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=formats>

Last update: **2009/09/14 13:37**

