

# Единая авторизация с Active Directory

Смысл механизма в том, что если бэкенд закрыт Windows-авторизацией, то можно настроить его работу так, чтобы пользователю не приходилось еще проходить QP7-авторизацию. Это работает следующим образом:

1. Пользователь проходит Windows-авторизацию
2. Из переменных окружения считывается информация, какой пользователь прошел Windows-авторизацию.
3. В базе данных ищется пользователь по полю **NT-логин** в [профиле пользователя](#). Если такой пользователь найден, то авторизацию QP7 уже проходить не надо. Поле **NT-логин** может быть или явно задано в профиле пользователя или получено в процессе [импорта из Active Directory](#).
4. Пользователю остается ввести только **Customer Code**, но только один раз, так как введенное значение сохраняется в *Cookie*.

here', and a 'Customer code:' label next to a text input field. A 'Login' button is in the bottom right corner." data-bbox="67 353 721 575"/>

Данный механизм включается галочкой **Автоматический вход** в [профиле пользователя](#).

From:

<http://wiki.qpublishing.ru/> - QP7.Framework Docs

Permanent link:

[http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=single\\_sign\\_on](http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=single_sign_on)

Last update: **2009/08/26 13:03**

